



# Aebi | Combicut-Doppelradkonzept

Schnell und einfach – Doppelräder anbringen in wenigen Sekunden



Das Anbringen und Wechseln von Doppelrädern an unseren Einachsern war noch nie so einfach und schnell. Dank eines robusten, durchdachten Adaptersystems lässt sich die Doppelbereifung in kürzester Zeit montieren – kompatibel mit bestehender Bereifung und den neuen Luftstachelrädern.

## Das Doppelradkonzept von Aebi

- Das **Distanzstück ermöglicht die Montage von Doppelbereifungen** in wenigen Sekunden, mit nur einer Schraube.
- Einmalige Montage der Grundplatte mit dem Grundrad, danach wird **die Doppelbereifung nur noch über die Zentralschraube montiert/demontiert.**
- Die Doppelbereifung **passt von beiden Seiten auf das Distanzstück**, um die gewünschte Aussenbreite zu variieren.
- Es entstehen **keine Kratzer oder Schäden an den Felgen**. Die Kräfte des Doppelrades werden direkt von der Maschine aufgenommen, ohne die Felge des Grundrades zu belasten.
- Aebi Standardfelgen und damit **bestehende Bereifungen sind kompatibel.**



## Anwendungsinstruktionen

|                                |   |  |                              |
|--------------------------------|---|--|------------------------------|
| <b>1</b> Grundplatte anbringen | <b>2</b> Distanzstück auf Grundplatte aufsetzen | <b>3</b> Doppelrad aufsetzen und anschrauben | <b>4</b> Erneuter Radwechsel |
|                                |   |  |                              |
| Einmalige Vorbereitung         |   |  | in wenigen Sekunden          |

## Bereifungsvarianten kleine Baureihe

Die abgebildeten Modelle zeigen einen Auszug der verfügbaren Bereifungsvarianten für die Modelle CC 36, 120 und 130. Für die Modelle CC 110 und CC 111 ist das Doppelradkonzept nicht geeignet.

Terrareifen



22x11.00-10

Luftstachelrad



20x11.00-10

AS



5.00-10

## Bereifungsvarianten grosse Baureihe

Die abgebildeten Modelle zeigen einen Auszug der verfügbaren Bereifungsvarianten für die Modelle CC 56, 66, 140e, 150 und 160.

Terrareifen



23x10.50-12

Terrareifen



23x8.50-12

Luftstachelrad



23x10.50-12

AS



6.50/80-12

Rasenreifen



23x8.50-12

Alle Räder werden mit Aebi Standardfelgen geliefert und können mit dem Doppelradkonzept kombiniert werden. Lassen Sie sich von Ihrem Aebi Marktpartner beraten.

## Das neue Luftstachelrad

- **Hoher Fahrkomfort auf jedem Untergrund:** Die Luftstachelräder absorbieren Stösse und Vibrationen maximal und sorgen so für eine ruhigere Fahrt.
- **Perfekte Bodenanpassung:** Die Räder passen sich bestens an den Untergrund an, schonen die Grasnarbe und bieten besten Halt in steilstem Gelände.
- **Kompatibel und nachrüstbar:** Die Luftstachelräder werden zusammen mit Aebi Standardfelgen geliefert und können einzeln oder als Doppelbereifung zu einer anderen, vorhandenen Grundbereifung eingesetzt werden.



Dokument erstellt  
am 11 FEB 2025

© Aebi Schmidt Group | [www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)  
Aebi Schmidt Holding AG | CH-8050 Zürich, Schweiz

Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können sich ändern.  
Abbildungen sind nicht verbindlich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

 **aebi schmidt**  
group