



Series 672

Lames de déneigement



Le chasse-neige unidirectionnel de la Série 672 est doté d'un versoir en acier avec un angle permanent de 35 degrés vers la droite pour un déneigement efficace. Son versoir en acier assure la durabilité et la sécurité pendant l'utilisation. Équipée de chaînes robustes, elle permet un levage et un abaissement faciles, ajustables à n'importe quel harnais. Idéal pour les conditions hivernales difficiles.

L'essentiel en bref

- **Construction robuste :** Conçue pour une durabilité supérieure, elle offre des performances fiables même dans les conditions les plus difficiles.
- **Forme conique de la lame :** Conçue pour une éjection optimale de la neige, elle améliore l'efficacité et la capacité de déblayage.
- **Planche en forme de tronc d'arbre :** Conçue pour une gestion efficace des obstacles, minimisant les dommages et renforçant la sécurité lors de l'utilisation.

Vos avantages

- **Durabilité accrue :** Doté d'un versoir intégral, il garantit des performances durables et un fonctionnement fiable.
- **Configuration polyvalente :** Équipée d'un système de chaîne robuste, elle offre des mouvements de gauche à droite et de haut en bas en douceur, s'adaptant à n'importe quel attelage de charrue pour une projection de la neige efficace.
- **Utilisation conviviale :** Les charrues de la série 672 sont conçues pour être utilisées par une seule personne, ce qui permet de les monter et de les démonter rapidement et sans effort, et d'économiser du temps et de la main-d'œuvre.

Caractéristiques des performances

Carton mou

Le robuste versoir à tripode est fabriqué en acier robuste, offrant une excellente résistance à la corrosion et des caractéristiques supérieures en matière d'abrasion et d'usure. Il résiste à des forces longitudinales et latérales extrêmes et est proposé avec un choix d'arêtes de coupe en une ou trois parties.



Système de levage et de pivotement

Avec un angle permanent de 35 degrés vers la droite, ce chasse-neige est livré avec des chaînes robustes pour le levage et l'abaissement, ajustables à n'importe quel harnais. En option, l'inclinaison peut être réglée à 45, 50, 55 et 60 degrés pour plus de flexibilité.

Accessoires

- Protections de trottoir
- Protection contre les éclaboussures en caoutchouc
- Marqueurs de charrue

Produits parentés

Harness Series II

Équipement véhicule



Harness Series III

Équipement véhicule





Faites confiance à notre longue expérience, unique et interdisciplinaire.
Contactez-nous. Nous avons la solution adaptée à vos besoins.

Données techniques

	672 - 1 lame	672 - 3 lames
Construction		
Nombre de panneaux	1	3
Dimensions		
Hauteur lame à droite	1 422 mm	1 422 mm
Hauteur lame à gauche	509 mm	509 mm
Longueur à la bande d'usure	3 657 mm	3 657 mm
Largeur déneigée	3 302 mm à 35°	3 302 mm à 35°
Largeur totale	3 860 mm	3 860 mm
Poids		
Poids approx. avec bandes usure acier	1 406 kg	1 406 kg



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt North America Inc.
Chilton, WI 53014, USA

Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées.

Les illustrations ne sont pas contractuelles. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Document créé le 29 AOÛT 2024

